

Olajozott felületek tisztítása

Ajánlatos az olajozott felület tisztításához a Natural Speciális tisztítószer alkalmazni, amelyet az olajozott és viaszolt felületekre fejlesztettek ki. Fontos, hogy az ilyen felületek tisztítását soha ne végezzük mikroszálas ronggyal, csak pamut alapanyagú nedves törlőkendőt vagy felmosómoppot használjunk.

Különböző anyagok ápolása

Fa bútorok ápolása

- Mivel a fa természetes anyag, állandó változáson megy keresztül. A legtöbb fafajtánál az első hónapokban jelentkezik a legjelentősebb színbeli változás.
- A szín fakulásának elkerülése érdekében próbáld óvni a bútort a közvetlen napfénytől! Beltéri bútorokat soha ne használj kertben, teraszon!

Kezeletlen, tölgyfa felületek:

- Víz csak kis mennyiségben használd a felületen, és azonnal töröld le, ha valamilyen folyadék ráborul.
- A tölgy fán a páratartalom hatására repedések jelenhetnek meg, de ez nincs kihatással az élettartamra. A kezeletlen fát hagyni kell lélegezni, így nem szabad nem légáteresztő anyaggal lefedni 12 óránál hosszabb időre, különben meg fog repedezni.
- A fa alkalmazkodik a körülményekhez, így ne tartsuk állandóan ingadozó páratartalmú helyiségekben!
- Langyos szappanos vízzel tisztíthatod a fa felületet, azonban a natúr fa nem lehet sokáig nedves, ezért azonnal szárazra kell törölni! Az alapos tisztításhoz használhatsz egy lágy kefét.
- Nemes fából készült, kerti bútorokat faápoló olajjal vagy más ápoló anyaggal kezelhetjük.

Viasszal kezelt bútorok

- A viasszal kezelt bútorok törlését mindig száraz ruhával végezzük.
- Ha víz kerül rá, azonnal töröljük szárazra!
- Foltokat csak száraz felületről távolítsa el, használj hozzá ásványi alkoholt!
- Ezt követően 220-as dörzspapírral dörzsöld át szálirányban a felületet, majd a fa típusának megfelelő viasszal kell után kezelni.

Lakkozott felületek

- Lakkozott felületek tisztításához használj tiszta, száraz, vagy tiszta vízben kiöblített, kicsavart ruhát!
- Bizonyos fényezett felületek egyáltalán nem bírják a nedvességet!
- A legtöbb lakkozott anyag tisztítható szappannal, enyhe tisztítószerrel.
- A mattá vált felületeket jó minőségű fényezőanyaggal lehet kezelni.
- Soha ne használj dörzspapírt lakkozott felületű bútoron, ezt csak szakember végezheti.

Olajjal kezelt felületek

- Tiszta, száraz vagy szappanos/enyhe mosószeres vízbe áztatott, kifacsart ruhát használhatsz az olajjal kezelt f felületek tisztításához.

- A felület halványulásakor fa típusától függően olajjal ápolhatod. Egy rész vazelin olaj és két rész finom szesz keverékét használd, a túl olajossá vált felületről finom szesszel el lehet távolítani a felesleget.
- Ha szükséges, 320-as dörzspapírral kezelheted.

Lúggal kezelt felületek

- A lúggal kezelt fa különleges tisztítószeres kezelést igényel. Érdeklődjön egy szakembernél és kövesse a használati útmutatót.

Fémbútorok ápolása

- A fémbútorok tisztítása nagyon hálás folyamat, a fémbútorokat általában elég időnként mosószeres vízzel letörölni.
- Mivel a legtöbb ma készült fémfelületet manapság krómréteggel vonják be, gyakran tisztítószer sem igényelnek, vizes ronggyal való áttörölés is kitűnően működik.
- A rozsdásodó fémbútort érdemes azonban újra mázolni. A rozsdát drótkéfével távolítsd el, ezt kövesse egy rozsdagátló alapozás, majd egy bevonó festék réteg. A festék kiválasztásakor ügyelj rá, hogy fémre való festéket vegyél!

Műanyag bútorok ápolása

- Manapság a műanyag bútorok nagyon népszerűek, mivel rengeteg színben és formában kaphatóak, ráadásul ápolásuk rendkívül egyszerű.
- Mosószeres vízzel mosd át a bútort!
- Makacsabb szennyeződések karcmentes súrolóval lehet eltávolítani.
- Érdemes fedett helyen tárolni őket, műanyag kerti bútorok letakarásával növelhetjük élettartamukat.

Műrattan bútorok ápolása

- Manapság a műanyag bútorok nagyon népszerűek, mivel rengeteg színben és formában kaphatóak, ráadásul ápolásuk rendkívül egyszerű.
- Műrattan kerti bútorokat kefével, öntözőslaggal vagy magas nyomású víztisztítóval tudod tisztítani.
- Mosószeres vízzel mosd át a bútort!
- Makacsabb szennyeződések karcmentes súrolóval lehet eltávolítani.
- Érdemes fedett helyen tárolni őket, műanyag kerti bútorok letakarásával növelhetjük élettartamukat.

Üveg bútor ápolása

- Üveg felületek tisztításánál ügyelni kell rá, hogy ne érintkezzen erős savakkal, lúgokkal, illetve karcolásokat okozó anyagokkal.
- Az üvegfelületek tisztítását alkoholtartalmú általános tisztítószerrel végezzük.
- Makacsabb foltok eltávolítására a szennyeződés fajtájának megfelelő oldószert használjunk.

Kerámia ápolása

- A kerámia alapvetően könnyen kezelhető felület, azonban érdemes figyelned a rendszeres takarításra, hogy a por- és homokszemcsék ne hogy megkarcolják.
- Forró vízzel, vizes ronggyal könnyen tisztítható.
- Makacsabb foltok eltávolítására mosószeres, forró víz használatát ajánljuk.

Textilbőr ápolása

- A textilbőr ápolásához egy nedves törölkendő bőven elegendő.
- Makacsabb szennyeződések tisztítószerrel tudsz eltávolítani.
- Fontos azonban, hogy a vegyszer alkalmazása előtt nem látható helyen teszteld az anyagon!

- A tisztítószer használata után tiszta vízzel mossuk át a szövetet.

Bőr ápolása

- Természetes anyag, így sok törődést igényel.
- Rendszeresen porszívózd, hogy az anyag tudjon lélegezni
- Nedvességre rendkívül érzékeny, így a lehető leggyorsabban töröljük le a kiömlött folyadékot.
- Tisztítást csak az erre a célra szánt tisztítószerrel végezzük!

Szövet ápolása

- Szövetek tisztításához rendszeres porszívózást és simítás irányába történő kefélest ajánlunk.
- Esetenként érdemes nedves ruhával áttörölni az anyagot.
- A szennyeződések a lehető legrövidebb időn belül próbáld eltávolítani!
- Semleges, finom tisztítószerrel használd a tisztításra, a savas vegyszerek károsíthatják a szálakat.
- A tisztítószer soha ne közvetlenül a felületre öntsd, hanem egy puha kendőre.
- A tisztítószer használata előtt teszteld, egy nem látható helyen, hogy nem okoz-e színváltozást.
- Tisztítás után töröld át a teljes felületet nedves kendővel, várd meg, míg felszárad, majd porszívózd át az anyagot!

Kasmír ápolása

- A kasmír ápolása odafigyelést igényel.
- Kevés hideg vízzel érdemes tisztítani, speciális kasmírmosószerrel.
- Csavarni és dörzsölni nem szabad, inkább egy törölközővel itassuk fel a vizet.

Bársony ápolása

- A bársony rendkívül kényes anyag, kezelés fokozott odafigyelést igényel.
- Lehetőleg gőzöléssel tisztítsuk.
- Erősen szennyezett felületeket 30-40 fokos meleg vízzel és semleges kémhatású mosószerrel tisztíthatjuk.
- Puha kefével tisztíthatjuk.

Tükrös bútor ápolása

- Tükör felületek tisztításánál ügyelni kell rá, hogy ne érintkezzen erős savakkal, lúgokkal, illetve karcolásokat okozó anyagokkal.
- A tükörfelületek tisztítását alkoholtartalmú általános tisztítószerrel végezzük.
- Makacsabb foltok eltávolítására a szennyeződés fajtájának megfelelő oldószert használjunk.